FAINT COL

FAI IL TUO IMPIANTO E NOI LO CHIUDIAMO

Make your system and we'll close it for you

CARATTERISTICHE | characteristics |

Per chiudere impianti e tubi sempre più ingombranti e spesso a sfioro del filo muro, è stato realizzato un sistema con anta in stratifica di alluminio di 3 mm e stipite sottile di 24 mm.

In order to close off increasingly more bulky installations and pipes, which are often flush with the wall, a system with a 3 mm aluminium stratified door and a thin 24 mm frame has been created.





2 sec

ESTREMA FACILITÀ DI APERTURA
con una cerniera rotante e chiusura calamitata.

EXTREMELY EASY TO OPEN with a rotating hingd and magnetic closure.

VANTAGGI | advantages |

- **RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI** — Thermal shock resistance
- **RESISTENZA ALL'UMIDITÀ DA CONDENSA** — Resistance to humidity from condensation
- **ADATTO SIA PER AMBIENTI INTERNI CHE ESTERNI** — Suitable for indoor and outdoor environment both
- **INSTALLAZIONE ED ISPEZIONE VELOCE** — Fast installation and inspection
- **REALIZZATO SU MISURA** — Made to measure

BENEFICI | benefits |

- L'anta sottile in stratifica di alluminio **non si deforma nel tempo alle umidità da condensa e sbalzi termici.** (The thin stratified aluminum door will not deform over time due to humidity from condensation or sudden temperature changes.)
- Permette di **chiudere impianti** che lasciano poco spazio dalla linea dell'intonaco finito, come collettori e termoconvettori. (It allows you to close systems that leave little space from the finished plaster line, such as collectors and convection heaters.)
- Realizziamo **asole o persiane per l'areazione** dei macchinari che vanno a nascondere. (We make slots or shutters for the ventilation of machinery that are concealed.)
- **Ispezione pratica e veloce per la manutenzione.** (Practical and fast inspection for maintenance.)
- Permette la realizzazione **di grandi dimensioni** fino a 1600 mm in larghezza. (Enables the creation of large dimensions up to 1600 mm in width.)
- **Anta pretrattata di serie con primer e fondo, pronta per essere personalizzata con pitture, patine o carta da parati.** (Standard door pre-treated with primer and filler, ready for personalisation with paint, cladding or wallpaper.)



Giesse®

[1] Faint col chiusura per collettore.
Faint Col for manifold cover.

[2] Faint col con lavorazioni a persiana per aereazione di un ventilconvettore.
Faint col for fan coil closure.

[1]


[2]



[3]

[1] Faint col chiusura per collettore.
Faint Col for manifold cover.
[2] Faint col con lavorazioni a persiana per l'aerazione di un ventilconvettore.
Faint col with shutter work for the ventilation of a fan coil.
[3] Faint col per chiusura impianto manutenzione all'interno di una centro benessere.
Faint col for closing maintenance plant Spa.

[1]


[2]

[1] Faint col con lavorazioni a persiana per l'aereazione di un ventilconvettore.
Faint col with shutter work for ventilating the fan coil.
[2] Faint col per chiusura ventilconvettore senza areazione, posizionato nella boiserie di un palazzo storico.
Faint col for fan coil closure without ventilation,located in the wood panelling of a historic palazzo.

FAINT COL

Scheda tecnica
Faint Col technical specifications

Sistema di chiusura indicato per collettori e termoconvettori grazie alle caratteristiche dell'anta e dello stipite sottili.

Stipite: in alluminio con larghezza 53 x 24 mm di profondità.
Anta: in S.A. brevettata (stratifica di alluminio certificato -30°+60°) sp. 3 mm, verniciata con fondo, pronta per essere tinteggiata come la parete.
Sistema di apertura: con pressione nella parte bassa, mezzo cerniera rotante o leva in alto.

Closure system suitable for manifolds and convectors thanks to the characteristics of the door and thin frames.

Frame: in aluminium width 53 x 24 mm thick.
Door: in stratified aluminium 3 mm thick painted with primer, ready for painting the same colour as the wall.
Opening system: by pressing on the bottom, half-swivel hinge or upper lever.





LARGHEZZA | WIDTH
min 450 mm max 1600 mm

ALTEZZA | HEIGHT
min 300 mm max 900 mm

N.B. Il sistema, nel caso sia utilizzato per chiudere dei collettori, può essere installato sia in presenza che in assenza di scatola metallica interna. E' possibile realizzare dimensioni e lavorazioni particolari. Contattare l'ufficio tecnico.

N.B. If the system is used to close collectors, it can be installed with or without an internal metal box. it is possible to realize particular dimensions and workmanship. Contact the technical office.







*** N.B. per permettere l'apertura dell'anta lasciare tassativamente un minimo di 11 mm dal filo esterno della cassetta metallica al raso parete.
*** N.B. to allow the door to open, leave a minimum of 11 mm from the outer edge of the metal box to the flush wall.

ELIMINARE GLI ANTIESTETICI TAPPI DI LAMIERA
the unsightly eliminations sheet metal caps